

J-400-W

TERMÉKADATLAP

J-400-W BORHŰTŐ

A trópusi kivitelű üvegajtós borhűtő 7 db. kivethető fapalccal, LED világítással, kívül sötétszürke festett acéllemezzel, belül szürke műanyag borítású acéllemezzel, rozsdamentes acél ajtóval szerelt berendezés külön ventilátor kapcsolóval rendelkezik, így kétféle módon állítható be a hűtés.

A ventilátor felkapcsolásakor dinamikus a hűtés, azaz egységes a belső hőmérséklet a hűtőtérben, a ventilátor lekapcsolásakor pedig statikus a hűtés, így 7°C különbség érhető el az alsó és felső polc között. A hűtő alsó részében statikus hűtés esetén 6°C van, míg a felső részében 13°C, a köztes részben pedig rétegződik a hőmérséklet, így egyszerre tárolhatók különböző hűtési igényű borok a hűtőben.



TERMOTECHNIKA KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST, KŐÉR U. 3/F
TELEFON: (+36-1) 260-7126, 260-7082 • FAX: (+36-1) 433-3851

thermotechnika@tcbungary.com

www.tcbungary.com

TECHNIKAI JELLEMZŐK

MÉRETEK/SÚLY

Nettó úrtartalom (liter)	375
Bruttó úrtartalom (liter)	400
Külső méret szélesség x mélység x magasság (mm)	595x625x1846
Belső méret szélesség x mélység x magasság (mm)	505x480x1555
Csomagolási méret szélesség x mélység x magasság (mm)	670x665x2070
Nettó súly (kg)	91,2
Bruttó súly (kg)	97
Ajtó mérete szélesség x magasság (mm)	595x1633
Polcok száma (db)	7
Polc mérete szélesség x mélység (mm)	480x440
Polc maximális terhelhetősége (kg)	30

MŰSZAKI ADATOK

Klímaosztály (SN, N, ST, T)	N
Hűtési tartomány (+30°C, 60% Rh)	6-13
Hőfokszabályzó standard	digitális
Hűtőgáz (típus)	R600a
Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz)	230/50
Aramfelvétel (A)	1,4
Bemeneti teljesítmény (W)	235
Energiafogyasztás (KWh/24h)	1,75
Ajtó anyaga / színe	műanyag keretes üveg ajtó / fekete
Belső tér anyaga / színe	műanyag bevonatos lemez / szürke
Külső tér anyaga / színe	festett alumínium lemez / sötétszürke
Belső tér világítása	2 oldali vertikális LED
Hűtés típusa (statikus/dinamikus)	statikus / dinamikus

TÁROLÁS

0,75 l-es üvegpalackok száma fektetve (db)	42
--	----

ELHELYEZÉS

0,75 l-es borospalackok száma 1 sorban fektetve (db)	6
--	---

FELSZERELTSÉG

Reklámfelépítmény	opcionális
Zár kulccsal (I/N)	nem



TERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP